
7225

Lampen mit Metallsockeln für Pkw



Produktvorteile

- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

Technische Daten



Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 / 5 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	21/4 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 / ±10 %
Prüfspannung	13,5 / 13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	440/15 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 / ±20 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	52,0 mm
Durchmesser	25,0 mm
Produktgewicht	10,00 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	180 / 1250 h ¹⁾
Lebensdauer Tc	290 / 4000 h ¹⁾

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BAZ15d
--------------------------	--------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21/4W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	7225 21/4W 12V
----------------------	----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300891514	7225	Unverpackt 1	39 mm x 20 mm x 22 mm	0.02 dm ³	10.25 g
4050300891521	7225	Faltschachtel 10	54 mm x 54 mm x 142 mm	0.41 dm ³	118.33 g
4008321091093	7225	Versandschachtel 50	273 mm x 65 mm x 145 mm	2.57 dm ³	668.33 g
4050300925547	7225	Blister 2	81 mm x 28 mm x 60 mm	0.14 dm ³	24.33 g
4008321140531	7225	Versandschachtel 20	230 mm x 102 mm x 130 mm	3.05 dm ³	335.60 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.